



BAJOMOSTRADOR
CONFIANZA ABSOLUTA

ZANUSSI
PROFESSIONAL

LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR CON AISLAMIENTO



Ahorro

- Menor consumo de agua, energía, detergente y abrillantador
- Ahorro de energía con la estructura de doble pared



Higiene y rendimiento

- Rendimiento perfecto de lavado y aclarado con los brazos de lavado inclinados
- Función de aclarado en frío para un rápido servicio de vasos con bebidas carbonatadas y frías



Desinfección perfecta

- Sistema de aclarado ACTIVE que garantiza una temperatura de aclarado constante de 84 °C



Facilidad y ergonomía

- Control sencillo
- Puerta contrabalanceada segura y ergonómica que suaviza la apertura y el cierre

ALTO RENDIMIENTO

ACLARADO GARANTIZADO

El boiler atmosférico garantiza una calidad de aclarado nunca vista, mantiene el agua a una temperatura estable muy elevada (84 °C) y una

presión uniforme y constante. El diseño de los brazos de aclarado y de las boquillas facilita la eliminación total del detergente.



FLEXIBILIDAD MÁXIMA

Tres ciclos de lavado distintos en función del tipo de vajilla y su grado de suciedad. Es posible personalizar todos los ciclos. El ciclo de aclarado también se puede reprogramar para llevar a cabo un aclarado más prolongado con agua caliente conforme con las normas HACCP, o a menor temperatura, por ejemplo, para copas de cristal. Además, el

sistema Soft Start ofrece mayor protección a los objetos delicados. Un modelo específico para bandejas de pastelería (600x400 mm) posee una cámara de lavado más grande apta para cestos estándar (500x500 mm) o específicos (600x400 mm y 600x500 mm).



FIABILIDAD DURADERA

El armario y la puerta aislada, ambos con doble pared, aseguran un funcionamiento silencioso, en tanto que la puerta contrabalanceda añade ergonomía.

Cámara de lavado moldeada en acero inoxidable, con esquinas redondeadas y sin soldaduras ni empalmes, filtros totalmente extraíbles y brazos de lavado y aclarado que aseguran una fácil limpieza.





**MÁS TIEMPO PARA DEDICARLO
A TUS CLIENTES**

SEGURIDAD SIN CONCESIONES

BAJOMOSTRADOR HYGIENIX

El modelo bajomostrador Hygienix, además de higienizar, desinfecta y certifica una reducción del 99,999% de las bacterias en el ciclo de desinfección.

(Certificación de acuerdo con las normas DIN 10510 o DIN 10512).



FÁCIL MANEJO

El panel de control tiene un diseño sencillo, con una pantalla digital que puede usarse para personalizar el ciclo de lavado, el aclarado y la temperatura.

El usuario define directamente la cantidad de detergente y abrillantador. Todos los componentes internos pueden retirarse con facilidad para su limpieza.



PERFECTAMENTE ADECUADO PARA TODAS LAS NECESIDADES



LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR

SUPERIOR



SUPERIOR CON DESCALCIFICADOR CONTINUO



ESTÁNDAR

SISTEMA DE ACLARADO

GRS DE ACTIVE	SÍ
BOMBA DE ACLARADO	SÍ
TIPO DE BOILER	ATMOSFÉRICO
POTENCIA DE BOILER (KW)	4,5
CONSUMO DE AGUA POR CICLO (L)	2,5

SÍ
SÍ
ATMOSFÉRICO
4,5
2,5

EN MODELOS ESPECÍFICOS
EN MODELOS ESPECÍFICOS
PRESIÓN
2,8
3

SISTEMA DE LAVADO

Nº DE CICLOS	3
CICLOS (")	90"/120"/240"
CAPACIDAD (PLATOS/HORA)	720
CAPACIDAD (CESTOS/HORA)	40

3
90"/120"/240"
720
40

2
120"/180"
540
30

CONTROL

TIPO	ELECTRÓNICO
PANTALLA DIGITAL	SÍ
DIAGNÓSTICO DE FALLOS	SÍ

ELECTRÓNICO
SÍ
SÍ

ELECTRÓNICO
SÍ
SÍ

COMPONENTES

PAREDES AISLADAS A PRUEBA DE RUIDOS	SÍ
CUBA MOLDEADA	SÍ
BRAZOS DE LAVADO	ACERO INOXIDABLE
BRAZOS DE ACLARADO	ACERO INOXIDABLE
PUERTA CONTRABALANCEADA	SÍ

SÍ
SÍ
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
SÍ

NO
NO
PLÁSTICO
PLÁSTICO
NO



LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR



ESTÁNDAR CON DESCALCIFICADOR



REPOSTERÍA



HYGIENIX

SISTEMA DE ACLARADO

GRS DE ACTIVE
BOMBA DE ACLARADO
TIPO DE BOILER
POTENCIA DE BOILER (KW)
CONSUMO DE AGUA POR CICLO (L)

SÍ
SÍ
ATMOSFÉRICO
4,5
3

NO
SÍ
ATMOSFÉRICO
6
2,2

SÍ
SÍ
ATMOSFÉRICO
4,5
3 (1º Y 2º CICLOS); 4 (3º CICLO)

SISTEMA DE LAVADO

Nº DE CICLOS
CICLOS (")
CAPACIDAD (PLATOS/HORA)
CAPACIDAD (CESTOS/HORA)

2
120"/180"
540
30

4
120"/180"/360"/ 540"
540
30

3
90"/120"/240"
480
40

CONTROL

TIPO
PANTALLA DIGITAL
DIAGNÓSTICO DE FALLOS

ELECTRÓNICO
SÍ
SÍ

ELECTRÓNICO
SÍ
SÍ

ELECTRÓNICO
SÍ
SÍ

COMPONENTES

PAREDES AISLADAS A PRUEBA DE RUIDOS
CUBA MOLDEADA
BRAZOS DE LAVADO
BRAZOS DE ACLARADO
PUERTA CONTRABALANCEADA

NO
NO
PLÁSTICO
PLÁSTICO
NO

SÍ
SÍ
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
SÍ

SÍ
SÍ
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
SÍ

ZANUSSI PROFESSIONAL

Viale Treviso, 15 Vallenoncello, 33170 (PN) Italia
www.zanussiprofessional.com

